



Протекторы алюминиевые. ГОСТ 26251-84

ИЗДЕЛИЕ
415*170*16, 415*260*16мм

УПАКОВКА
Пачки

ПРОИЗВОДСТВО
Украина ТМ "АРСЕНАЛ"

СОПТАМЕНТ
По ГОСТ 26251-84

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка сплава	Массовая доля основных компонентов, %						Примеси, %, не более		
	Al	Zn	Mn	Zr	Ga	In	Fe	Cu	Si
АП1	Остальное	4,0-6,0	-	-	-	-	0,10	0,01	0,10
АП2	-	0,6-1,0	0,01-0,2	-	-	-			
АП3	-	4,0-6,0	-	0,001-0,1	-	-			
АП4	-	4,0-6,0	-	-	0,01-0,05	0,01-0,05			

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Протекторы алюминиевые применяют для подводной части судов малого (до 1000 т) водоизмещения; для подводной части стальных корпусов судов среднего (1000-30000 т) и большого (более 30000 т) водоизмещения; для внутренних поверхностей танков и цистерн судов; для подводной части стальных и алюминиевых корпусов судов; для подводной части корпусов и судов, эксплуатирующихся на стоянках и стационарных металлических сооружений.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine