



Порошок цинковый. ГОСТ 12601-76



ПРОИЗВОДСТВО
Германия, Корея, Польша

УПАКОВКА
Пакет двойной полиэтилен 25-30 кг;
Барабан металлический 50 кг

ФРАКЦИЯ
2.0-3.0 μm ; 3.0-4.5 μm

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Класс	Марка	Химический состав, %							
		Zn металлический, не менее	Примеси, не более						
			Fe	Pb	Cd	Cu	Sn	As	Sb
А	ПЦ1	96	0,0005	0,001	0,0015	0,0004	0,001	0,0005	0,001
	ПЦ1	95	0,0005	0,002	0,002	0,0004	0,001	0,0005	0,001
	ПЦ1	95	0,002	0,006	0,006	0,001	0,001	0,001	0,001
	ПЦ1	95	0,007	0,02	0,05	0,005	0,001	0,01	0,02
Б	ПЦ1	98	0,006	0,014	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001
	ПЦ1	95	0,006	0,014	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для диффузионного цинкования в мостостроении, в судостроительстве, в авиастроении, автотранспортной промышленности; в строительстве для цинкования металлоконструкций; в нефтеперерабатывающей промышленности; при изготовлении антикоррозионных составов, цинкнаполненных смесей; вторичной переработки металлов, как один из основных компонентов, в фармацевтической промышленности, химической — для производства бензида и его аналогов и для производства тиондигоидных красителей.

СКЛАДЫ: г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine