



## Протекторы цинковые. ГОСТ 26251-84

ИЗДЕЛИЕ: П-КОЦ-5, П-КОЦ-10, П-КОЦ-15, П-КОЦ-18, П-КОЦ-36

СОРТАМЕНТ: По ГОСТ 26251-84

ПРОИЗВОДСТВО: Украина ТМ "АРСЕНАЛ"

УПАКОВКА: Пачки

### ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Марка сплава	Основные компоненты, %					Примеси, не более, %			
	Mg	Al	Zn	Mn	Tl	Fe	Cu	Pb	Si
ЦП1	-	0,4-0,6	Ост.	-	-	0,0015	0,001	0,0054	-
ЦП2	0,1-0,3	0,5-0,7		0,1-0,3	-	0,04			
ЦП3	-	0,2-0,6		-	0,005-0,1				

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цинковые протекторы применяют для защиты от коррозии металлических поверхностей различных судов, цистерн, внутренних поверхностей танков, а также нефте- и газопроводов, эксплуатация которых осуществляется в воде. Установка цинковых протекторов позволила значительно увеличить сроки эксплуатации трубопроводов, а также в значительной мере снизить неизбежные затраты на борьбу с коррозией. Наличие всего одного анода позволяет осуществлять защиту трубопровода на протяжении 8 км. Поэтому применение такого способа антикоррозионной защиты экономически выгодно и очень эффективно.

**СКЛАДЫ:** г. Киев, г. Днепр, г. Константиновка

+38 (096) 760 03 93

+38 (056) 760 03 93

+38 (044) 500-15-85

+38 (099) 100-15-85

contact@arsenalua.com

skype: arsenal-ukraine